

Cielos Rasos Antihongos Granitol

Pintura al agua para cielos rasos

Descripción del Producto

Pintura al agua a base de resinas acrílicas.

Campos de aplicación

Como pintura de terminación en cielos rasos puede ser usada también en paredes interiores.
Puede aplicarse sobre revoques, enduído, yeso, madera aglomerada, hardboard o similares y superficies porosas en general.
Especialmente indicada para baños, cocinas y otros ambientes húmedos proclives a desarrollar colonias de hongos.

Características / Ventajas

- Terminación mate
- Antihongos
- Permite obtener tonos claros al mezclarlo con entonadores universales
- Formulado para lograr un film poroso permeable al vapor
- Resistente al frotado en seco
- Muy fácil de aplicar sin salpicado
- Alto poder cubritivo
- Excelente nivelación
- Rápido secado

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores

Líquido / Blanco y más de 2.000 colores disponibles en sistema tintométrico.

Presentación

Color blanco: 1, 4 y 20 litros.
Colores en sistema tintométrico: 1, 4 y 10 litros.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

24 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco a temperaturas entre +5°C y +30°C.

Información del Sistema

Consumo

Aproximadamente 1 litro para 8 a 12 metros cuadrados (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación.

Detalles de Aplicación

Calidad del Soporte

Deberá estar limpio firme y seco, libre de grasas, aceites, etc.

Preparación del soporte

Eliminar capas flojas y hongos.

Condiciones de Aplicación / Limitaciones

Temperatura Ambiente Entre +5°C y +30°C

Humedad Ambiente Máxima 65%

Instrucciones de Aplicación

Preparación del producto La pintura se presenta con una consistencia adecuada para su aplicación. Puede diluirse con hasta un 10% de agua para aplicar la primer mano. Las manos siguientes se aplicarán sin dilución.

Método de aplicación / Herramientas Se puede aplicar a pincel, rodillo de lana de pelo corto ("corderito") o similares en forma preferente, evitando usar rodillos de espuma de poliuretano debido a la indeseable formación de espuma que afecta la terminación de la capa de pintura. Se debe aplicar como mínimo 2 manos.

Sobre revoques o enduío yeso o superficies muy porosas: aplicar previamente una o dos manos de **Sellador Pigmentado al agua**, para uniformizar la absorción y lograr una cobertura buena y pareja, en algunos materiales de alta porosidad puede ser necesario aplicar como fondo **Imprimación sintética**.

Sobre placas de espuma de poliestireno o superficies mate selladas: aplicar directamente sin necesidad de fondos.

Sobre madera aglomerada, hardboard o similares: aplicar previamente una mano de **Fondo Blanco para Madera**.

Tiempo de secado Película seca 1 a 2 horas
Para repintado 3 a 4 horas
Estos tiempos pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa ambiente)

Limpieza de herramientas Las herramientas se limpian con agua estando el producto fresco. Una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

Notas de Aplicación / Limitaciones No se recomienda su aplicación sobre superficies recubiertas con pinturas brillantes o lavables, (falta de adherencia, mala nivelación, descascamientos, etc.) y en caso de efectuarlo, deberá previamente lijarse en forma cuidadosa toda la superficie hasta lograr un aspecto mate parejo y libre de polvillo.

Base de los Valores Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Salud y Seguridad Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.granitol.com.uy que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17

www.granitol.com.uy