

Granimur

Látex acrílico para exteriores

Descripción del Producto

Pintura de protección de látex al agua, alta calidad, para exteriores, con elevada resistencia a la intemperie.

Campos de Aplicación

Destinada a la decoración y protección de superficies exteriores, sobre terminaciones tradicionales (como revoques, hormigón, fibrocemento, mampuestos, etc.).
Como fondo para la aplicación de pinturas sintéticas **Granilux** o **Satinol**.

Características / Ventajas

- Terminación Mate
- Antihongos
- Excelente adherencia y elevado poder cubritivo sobre diversos materiales.
- Gran durabilidad-lavabilidad
- Elevada resistencia a los agentes atmosféricos inclusive en ambientes muy exigidos (proximidad del mar)
- Permite obtener tonos claros al mezclarlo con entonadores universales

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores

Líquido / Blanco y más de 2.000 colores disponibles en sistema tintométrico.

Presentación

Color blanco: 1, 4 y 20 litros
Colores en sistema tintométrico: 1, 4 y 10 litros.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

12 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco.

Información del Sistema

Consumo

1 litro para 4 a 10 metros cuadrados (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación.

Condiciones de Aplicación / Limitaciones

Temperatura Ambiente

Entre +5°C y +30°C

Humedad Ambiente

Máxima 65%

Instrucciones de Aplicación

Preparación del producto	Granimur se entrega pronto para aplicar, pudiéndose diluir con hasta un 10% de agua para facilitar su aplicación, si fuera necesario. Agitar la pintura antes de su uso, de abajo a arriba, mediante elemento con formato de regla de madera o plástico, ya que puede presentar un sedimento blando, fácilmente reincorporable, debido a su pigmentación.
Método de aplicación / Herramientas	Se aplica a pincel o rodillo de lana en forma preferente, en grandes superficies resulta indicada su aplicación mediante air-less. No se recomienda su aplicación con tiempo húmedo y/o frío (humedad relativa mayor al 65% y temperaturas inferiores a 5° C), ni en previsión de lluvias o rocío antes de 6 horas de la última mano. En mampostería exterior, sobre pintura firme y limpia, es necesario aplicar un mínimo de 2 manos de Granimur para lograr la protección y grado de decoración adecuado. En mampostería exterior nueva o hidrolavada se recomienda aplicar una primer mano de una imprimación penetrante: Fijador al agua , diluyendo lo suficiente para que quede sin brillos. A continuación, aplicar un mínimo de 2 manos de Granimur para obtener excelentes resultados.
Tiempo de secado a 25° C	Seca al tacto en 2 horas Puede ser repintada a las 4-6 horas como mínimo, dependiendo de las condiciones ambientales.
Limpieza de herramientas	Las herramientas se deben lavar con agua inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido limpiar por medios mecánicos.
Notas de Aplicación / Limitaciones	En casos especiales Granimur puede ser aplicado en zonas exigidas interiores, como por ejemplo pasajes, frisos, zonas de escaleras y donde se requiera un recubrimiento con alta resistencia a la manipulación y lavados.

Base de los Valores

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Salud y Seguridad

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.granitol.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17

www.granitol.com.uy