

# Granipisos

## Látex acrílico para pisos y techados

### Descripción del Producto

Pintura formulada en base acuosa y una cuidadosa selección de pigmentos con alta resistencia a la luz y la intemperie.

### Campos de Aplicación

Destinado principalmente para la protección y decoración de superficies horizontales de hormigón, interiores y exteriores, aún en programas de gran exigencia y alto tránsito como canchas de padel o tenis, veredas, camineros en jardines, etc.

Por su elevada resistencia también puede ser aplicado con fines decorativos sobre superficies tradicionales porosas (revoques, mampuestos, tejas, fibrocemento, etc.) o techados de diferentes materiales como chapas galvanizadas o fibrocemento, o tejas

### Características / Ventajas

- Terminación mate
- Antideslizante
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste
- Excelente adherencia sobre superficies porosas
- Elevado poder cubritivo
- Rápido secado
- Fácil aplicación

### Datos del Producto

#### Forma

#### Apariencia / Colores

Líquido / Verde padel, rojo tenis, ocre, marrón, gris piedra, azul, blanco y negro, los cuales pueden mezclarse entre sí, en cualquier proporción, permitiendo obtener una amplia gama de tonos intermedios.

#### Presentación

Envases de 1, 4 y 20 litros.

#### Almacenaje

#### Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco.

### Información del Sistema

#### Consumo

1 litro para 8 a 10 metros cuadrados (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación.

### Detalles de Aplicación

#### Calidad del soporte

Las superficies a pintar deben encontrarse limpias, firmes y secas; los soportes de hormigón a deben de tener una edad mínima de 28 días.

---

**Condiciones de Aplicación / Limitaciones**

---

**Temperatura Ambiente** Entre +5°C y +30°C

---

**Humedad Ambiente** Máxima 65%

---

**Instrucciones de Aplicación**

---

**Preparación del producto** **Granipisos** se entrega pronto para su uso. Puede diluirse con agua hasta un 10% dependiendo del sistema de aplicación.

---

**Método de aplicación / Herramientas** Se puede aplicar a pincel o rodillo de lana en forma preferente, siendo conveniente que la primer mano sea a pincel, diluida hasta un 10% de agua, para favorecer la penetración y adherencia en el soporte.

Se recomienda aplicar 2 manos para casos generales y 3 en casos de elevada exigencia como canchas de Padel o Tennis.

En aplicaciones exteriores verificar que no se prevean lluvias en las siguientes 6-8 horas y evitar en lo posible pintar cerca del atardecer a fin de que no caiga el rocío sobre la pintura aún no completamente seca

---

**Tiempo de secado** a 25° C Película seca 2 horas aproximadamente.  
Repintado 6 horas aproximadamente.

En aplicaciones en pisos es necesario dejar pasar como mínimo 48 horas para su habilitación, en dicho período puede protegerse con elementos no adherentes (cartón corrugado o similar) luego de 6 horas de aplicada la última mano.

---

**Limpieza de herramientas** Las herramientas se deben lavar con agua inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido limpiar por medios mecánicos.

---

**Notas de aplicación /  
Limitaciones**

No se recomienda su aplicación:

- sobre materiales asfálticos debido a que presentan problemas de adherencia y “sangrado”.
- sobre superficies muy lisas como monolítico, hormigón o portland “lustrado”, o baldosas calcáreas; en estos casos debe realizarse una preparación previa que asegure el anclaje de **Granipisos**, consultar con nuestro Departamento Técnico.
- sobre superficies con humedad remanente, por lo que se recomienda verificar y asegurarse que se encuentre seco antes de pintar, en caso contrario pueden producirse ampollas y despegues con el tiempo a medida que el agua se va evaporando del mismo.
- en pisos de garajes o estacionamientos, en los mismos la acción de los lubricantes y las frenadas de los neumáticos provocan desprendimientos y roturas de la película realizada con **Granipisos**; en estos casos se recomienda el uso de pintura para demarcación de pavimentos Granitol.

---

**Base de los  
Valores**

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

---

**Información de  
Salud y Seguridad**

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web [www.granitol.com.uy](http://www.granitol.com.uy), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

---

**Nota**

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.  
Av. José Belloni 5514  
CP 12200 – Manga  
Montevideo  
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27  
Fax: +598 2 227 64 17  
[www.granitol.com.uy](http://www.granitol.com.uy)