

# Interior-Exterior Cardenal

## Pintura al agua para paredes interiores y exteriores

### Descripción del Producto

Pintura al agua mate a base de resinas acrílicas.

### Campos de aplicación

- Como pintura de terminación en paredes interiores y exteriores.
- Sobre revoque, enduido, ladrillos, cartón-yeso, madera, hormigón, placas de poliestireno expandido, etc.

### Características / Ventajas

- Buena durabilidad
- Terminación mate
- Permite obtener tonos claros al mezclarlo con entonadores universales
- Lavabilidad, con rápido secado
- Fácil de aplicar
- Buen poder cubritivo

### Datos del Producto

#### Forma

#### Apariencia / Colores

Líquido / Blanco.

#### Presentación

Envases de 3,6 y 18 litros.

#### Almacenaje

#### Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

24 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco, seco, y protegido del sol.

### Información del Sistema

#### Consumo

Aproximadamente 1 litro para 8 a 12 metros cuadrados (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación.

#### Detalles de Aplicación

#### Calidad del soporte

La superficie deberá estar limpia firme y seca, libre de grasas y aceites.

#### Preparación del soporte

Eliminar capas de pintura floja.  
Si existen hongos, deberán eliminarse antes de aplicar la pintura.

---

**Condiciones de Aplicación / Limitaciones**

---

**Temperatura Ambiente** ≥ +5°C.

---

**Humedad Ambiente** ≤ 85%.

---

**Instrucciones de Aplicación**

---

**Preparación del producto** **Interior-Exterior Cardenal** se entrega pronto para aplicar. Puede diluirse con agua hasta un 10% dependiendo del sistema de aplicación.

---

**Método de aplicación / Herramientas** Se puede aplicar a pincel, rodillo de fibra corta o soplete air-less. No utilizar rodillo de espuma de poliuretano para evitar formación de espuma. Se debe aplicar como mínimo 2 manos.

---

**Tiempo de secado** Película seca 1 a 2 horas aproximadamente. Repintado 4 a 6 horas aproximadamente.

---

**Limpieza de herramientas** Las herramientas se limpian con agua estando el producto fresco. Una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

---

**Notas de aplicación / Limitaciones** **Interior-Exterior Cardenal** es una pintura decorativa que no le otorga impermeabilidad a la superficie sobre las que se aplica, por lo que no sustituye las capas impermeables tradicionales. No se deberá realizar aplicaciones exteriores con temperaturas inferiores a 5 °C, humedad ambiente mayor a 85% ni cuando se prevén lluvias.

---

**Base de los Valores** Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

---

**Información de Salud y Seguridad** Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web [www.granitol.com.uy](http://www.granitol.com.uy) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

---

**Nota** La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.  
Av. José Belloni 5514  
CP 12200 – Manga  
Montevideo  
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27  
Fax: +598 2 227 64 17

[www.granitol.com.uy](http://www.granitol.com.uy)